



Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju Bezbednosnog lista
(Sl. Gl. RS 100/11)



Datum izrade: 22.12.2020.
Verzija broj: 1

D701 PPG DG AKRIL BOJA BLUE BLACK

Revizija broj:
Datum revizije:

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime: D701 PPG DG AKRIL BOJA BLUE BLACK

Sadrži: n-butil acetat

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: Profesionalna upotreba. Koristiti se prskanjem. Premaz.

Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Proizvod nije namenjen za opštu upotrebu.

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču

Status:	UVOZNIK I DISTRIBUTER	PROIZVOĐAČ
Naziv kompanije	Ehom d.o.o	PPG Industries Italia S.r.l.,
Adresa:	Severni bulevar br. 6 Beograd, Srbija	Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy
Telefon:	+381 11 7293 008	
E-mail:	office@ehom.co.rs	PSRefEMEA@ppg.com

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA	+381 11 360 8440 00-24h
EHOM d.o.o.	+381 11 7293 008 09-17h radnim danima

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

2.1.1. Klasifikacija smeše: Zap. teč. 3, H226

Spec. toks. – JI 3, H336

- 2.1.2. Dodatne informacije:** Za pun naziv klasa opasnosti i obaveštenja o opasnosti (H) videti Poglavlje 16.
Za detaljne informacije o posledicama po zdravlje i simptomima videti Poglavlje 11.

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

Piktogrami:



Reč upozorenja: Pažnja

Obaveštenja o opasnosti: H226 Zapaljiva tečnost i para.
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Obaveštenja o merama predostrožnosti: P280 - Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P210 - Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
P261 - Izbegavati udisanje para.
P304+P340 - AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.
P303+P361+P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom.
P403 - Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom.
P235 - Čuvati na hladnom.

Dodatno obeležavanje: EUH204: Sadrži izocijanate. Može da izazove alergijsku reakciju.
EUH208: Sadrži 2,3-epoksiopropil neodekanoat. Može da izazove alergijsku reakciju

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

PBT/vPvP

Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB

Ostali rizici koji ne rezultiraju klasifikacijom

Produženo ili ponovljeno izlaganje može isušiti kožu i izazvati iritaciju.

Poglavlje 3. Sastav/podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije primenljivo.

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Indeks br.	EC br.	CAS br.	REACH br.	Maseni udeo %	Hemijski naziv	KLASIFIKACIJA
607-025-00-1	204-658-1	123-86-4	01-211948549 3-29	≥10 - ≤25	n-butil acetat	Zap.teč. 3, H226 Spec.toks.-J13, H336
601-022-00-9	215-535-7	1330-20-7	01-211948821 6-32	≥5.0 - <10	Ksilen	Zap.teč. 3, H226 Ak.toks .4, H312 Ak.toks. 4, H332 Irit. kože 2, H315 Irit.oka 2, H319 Spec.toks.-J13, H335 Asp.1, H304
607-195-00-7	203-603-9	108-65-6	01-211947579 1-29	≥5.0 - ≤10	2-metoksi-1-metiletil acetat	Zap. teč 3, H226
601-023-00-4	202-849-4	100-41-4	01-211948937 0-35	≥1.0 - ≤5.0	etilbenzen	Zap.teč.2, H225 Asp. 1, H304 Ak.toks. 4, H332 Spec.toks-VI 2, H373
607-038-00-2	203-933-3	112-07-2	01-211947511 2-47	≥1.0 - ≤5.0	2-butoksietilacetat	Ak.toks. 4, H302 Ak.toks. 4, H312 Ak.toks. 4, H332
-	918-668-5	64742-95-6	01-211945585 1-35	≥0.30 - <2.5	Ugljovodonici, C9, aromatični	Zap.teč. 3, H226 Spec.toks.-J13, H335 Spec.toks.-J13, H336 Asp.1, H304 Vod.živ.sred.-hron. 2, H411
-	247-979-2	26761-45-5	01-211943159 7-33	<1.0	2,3-epoksipropil neodekanoat	Senzib. kože 1, H317 Mut. germ. 2, H341 Vod.živ.sred.-hron. 2, H411
-	500-060-2	28182-81-2	-	<1.0	Heksametilen diizocijanat, oligomeri	Ak.toks. 4, H332 Senzib. kože 1, H317 Spec.toks.-J13, H335
-	205-249-0	136-51-6	01-211997829 7-19	≤0.30	Kalcijum bis (2-etilheksanoat)	Ošt. oka 1, H318 Toks. po repr. 2 H361d

Za pun naziv klasa opasnost i obaveštenja o opasnosti (H), vidi Poglavlje 16.

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

Nakon kontakta sa kožom: Skinite kontaminiranu odeću i cipele. Temeljno operite kožu sapunom i vodom ili koristite sredstva za čišćenje kože. Nemojte koristiti rastvarače ili razređivače.

Nakon kontakta sa očima: Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Odmah isperite oči sa tekućom vodom barem 10 minuta, držeći kapke otvorene. Potražite odmah medicinsku pomoć.

Nakon gutanja: Ukoliko se proguta, potražite odmah medicinsku pomoć i pokažite ovaj kontejner ili etiketu. Držati osobu u toplom i u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje.

Nakon udisanja: Pomerite osobu na svež vazduh. Držati osobu u toplom i u stanju mirovanja. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja.

Zaštita lica koja pružaju prvu pomoć: Ne preduzimati nikakve aktivnosti koje predstavljaju bilo kakav lični rizik za osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću masku ili samostalni aparat za disanje. Može biti opasno po osobu koja pruža veštačko disanje usta-na-usta.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Pri kontaktu sa kožom: Odmaščivanje kože. Može izazvati iritaciju i sušenje kože.

Pri kontaktu sa očima: Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Pri gutanju: Može izazvati depresiju centralnog nervnog sistema (CNS).

Pri udisanju: Može izazvati depresiju centralnog nervnog sistema (CNS). Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Znaci / simptomi prekomerne izloženosti: Kontakt sa očima: Nema specifičnih podataka.
Udisanje: Štetni simptomi mogu uključivati sledeće: mučnina ili povraćanje, glavobolja, pospanost/umor, vrtoglavica, nesvestica.
Kontakt sa kožom: Štetni simptomi mogu uključivati sledeće: iritacija, suvoća i pucanje kože.
Gutanje: Nema specifičnih podataka.

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Hitan/poseban tretman: Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnete velike količine materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.

Specifičan tretman: Nema specifičnog tretmana.

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje: Koristite suhu hemikaliju, CO₂, vodeni sprej (maglu) ili penu.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje: Nemojte koristiti vodeni mlaz.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnosti izlaganja: Zapaljiva tečnost i para. Oticanje u kanalizaciju može stvoriti opasnost od požara ili eksplozije. Ukoliko se kontejner nađe u plamenu ili se zagreva, povećanje pritiska može dovesti do pucanja kontejnera uz opasnost od dodatnih eksplozija.

Opasni proizvodi sagorevanja: Oksidi ugljenika.

Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Posebne mere predostrožnosti za vatrogasce: U slučaju požara odmah izolujte mesto incidenta udaljavanjem svih ljudi iz okoline. Ne preduzimati ništa što predstavlja lični rizik za osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Pomerite kontejnere iz zone zahvaćene požarom ukoliko se to može uraditi bez rizika. Koristite prskanje vodom za hlađenje kontejnera izloženih vatru.

Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i samostalne aparate za disanje sa maskom koja može funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokriva celo lice. Odeća za vatrogasce (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice), u skladu sa standardom SRPS EN 469, će pružiti osnovni nivo zaštite od hemijskih incidenata.

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama: Ne preduzimati ništa što predstavlja lični rizik za osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Isprazniti okolni prostor. Sprečite ulaz nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Ne dodirujte i ne hodajte kroz prosuti materijal. Isključiti sve izvore paljenja. U zoni opasnosti ne sme doći do pojave iskri, plamena i ne sme se pušiti. Izbegavati udisanje pare ili magle. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajuću zaštitu za disajne puteve. Nositi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Za osoblje koje učestvuje u vanrednim situacijama: Ukoliko se zahteva specijalna odeća pri rukovanju sa iscrelim materijalom, uzeti u obzir informacije o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Poglavlju 8. Takođe videti informacije "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama".

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti u vezi životne sredine: Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljištem, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće nadležne organe ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova, zemljišta ili vazduha).

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Procedure uklanjanja: Mala prosipanja: Zaustavite curenje ako je to moguće bez rizika. Premestite kontejnere iz područja izlivanja. Koristite alate koji ne varniče i opremu zaštićenu od eksplozije. Razblažite vodom i obrišite ako je rastvorljivo u vodi. Alternativno, ili ako je nerastvorljivo u vodi, apsorbujte inertnim suvim materijalom i stavite u

odgovarajući kontejner za odlaganje otpada. Odložite ih preko ovlašćenog operatera za upravljanje otpadom.

Veliko prosipanje: Zaustavite curenje ako je to moguće bez rizika. Premestite kontejnere iz područja izlivanja. Koristite alate koji ne varniče i opremu zaštićenu od eksplozije. Prići iz pravca vetra. Sprečiti ulazak u kanalizaciju, vodotokove, podrumne ili zatvorene prostore. Sprati prosuti materijal u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili postupite na sledeći način. Zadržati i sakupiti prosuti materijal nezapaljivim, upijajućim materijalom, npr. pesak, zemlja, vermikulit ili dijatomejska zemlja i stavite u kontejner za odlaganje prema propisima. Odložite ih preko ovlašćenog operatera za upravljanje otpadom. Kontaminirani upijajući materijal može predstavljati istu opasnost kao i prosuti proizvod.

Posebne odredbe: Zadržati i pokupiti prosuti materijal sa nezapaljivim upijajućim materijalom, npr. peskom, zemljom, vermikulitom ili dijatomejskom zemljom i stavite u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima (videti Poglavlje 13). Stavite u odgovarajuću posudu. Kontaminirano područje treba odmah očistiti odgovarajućim dekontaminantom. Jedan mogući (zapaljivi) dekontaminant sadrži (zapreminski): vodu (45 delova), etanol ili izopropil alkohol (50 delova) i koncentrovani (d: 0,880) rastvor amonijaka (5 delova). Nezapaljiva alternativa je natrijum karbonat (5 delova) i voda (95 delova). Dodajte isti dekontaminant u ostatke i ostavite da odstoji nekoliko dana dok ne dođe do dalje reakcije u nezapečaćenoj posudi. Kada se dostigne ova faza, zatvorite kontejner i odložite u skladu sa lokalnim propisima (videti Poglavlje 13). Ne dozvolite ulazak u odvođe ili vodotokove. Ako proizvod kontaminira jezera, reke ili kanalizaciju, obavestite nadležne vlasti u skladu sa lokalnim propisima.

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Poglavlje 1. Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Poglavlje 8. Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Poglavlje 13.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Zaštitne mere: Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti u Poglavlju 8). Zabranjeno je jesti, piti i pušiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde se materijal skladišti i obrađuje. Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Skinite kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostorije u kojima se jede. Nemojte gutati. Sprečiti dodir sa očima, kožom i odećom. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajuću zaštitu respiratornih organa. Ne ulazite u zone skladištenja i zatvorene prostore bez adekvatnog provetravanja. Držite u originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom, napravljenom od kompatibilnog materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u upotrebi. Skladištite i upotrebljavajte daleko od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih zapaljivih izvora. Koristite električnu opremu (za ventilaciju, osvetljenje i rukovanje materijalom) koja je otporna na eksplozije. Koristite alat koji ne varniči. Preduzmite mere opreza protiv elektrostatičkih pražnjenja. Da bi izbegli požar ili eksplozije,

umanjite statički elektricitet tokom prenosa materijala, povezivanjem i uzemljenjem kontejnera i opreme pre prenosa materijala. Prazni kontejneri mogu biti opasni pošto mogu zadržati ostatke proizvoda. Nemojte ponovo koristiti kontejner.

Saveti za opštu profesionalnu higijenu:

Jelo, piće i pušenje treba da budu zabranjeni u sredinama gde se materijalom rukuje, čuva i obrađuje. Radnici treba da peru ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Uklonite kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostore za jelo. Pogledajte takođe Poglavlje 8 za dodatne informacije o higijenskim merama.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnost

Uslovi skladištenja: Temperatura skladištenja: od 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladištite u skladu sa propisima. Skladištite u odvojenom i odobrenom prostoru. Skladištite u originalnom kontejneru zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti na suvom, rashlađenom i dobro provetrenom mestu daleko od nekompatibilnih materijala (videti Poglavlje 10) i hrane i pića. Skladištite pod ključem. Uklonite sve izvore paljenja. Čuvati odvojeno od oksidativnih materijala. Pre upotrebe držite kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Kontejnere koji su otvoreni treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Ne skladištite u neobeležnim kontejnerima. Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline. Pre rukovanja ili upotrebe pogledajte nekompatibilne materije u Poglavlju 10. Treba preduzeti mere predostrožnosti kako bi se smanjila izloženost atmosferskoj vlažnosti ili vodi. Stvoriće se CO₂, što u zatvorenim kontejnerima može rezultirati pritiskom.

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

Posebni načini korišćenja: Za informacije preporučene upotrebe, videti Poglavlje 1.2.

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. glasnik RS“, br.106/2009, 117/2017) propisane su sledeće granične vrednosti izloženosti:

	GVI		KGVI	
	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm
R.Srbija				
2-metoksi-1-metiletacetat	275	50	550	100
Ksilen	221	50	442	100
etilbenzen	442	100	884	200
2-butoksietilacetat	133	20	333	50

Preporučene procedure monitoringa:

Ukoliko ovaj proizvod sadrži sastojke za koje postoji granična vrednost izloženosti, može se zahtevati lični, radni, atmosferski ili biološki monitoring radi utvrđivanja efikasnosti ventilacije ili drugih mera kontrole i/ili neophodnosti upotrebe opreme za zaštitu disajnih organa. Treba da konsultovati sledeće standarde za monitoring: SRPS EN 689,

SRPS EN 14042 i SRPS EN 482. Potrebno je pozivanje na nacionalna uputstva za metode za određivanje opasnih materija.

DNEL

Naziv proizvoda/sastojka	Tip	Izlaganje	Vrednost	Populacija	Efekti	
n-butil acetat	DNEL	Dugotrajno inhalacija	300 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	300 mg/m ³	Radnici	Lokalni	
	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	600 mg/m ³	Radnici	Lokalni	
ksilen	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	600 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno dermalno	11 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	260 mg/m ³	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	260 mg/m ³	Potrošač	Lokalni	
	DNEL	Dugotrajno dermalno	125 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	65.3 mg/m ³	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno peroralno	12.5 mg/kg tm/ dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	221 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	442 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	221 mg/m ³	Radnici	Lokalni	
	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	442 mg/m ³	Radnici	Lokalni	
	DNEL	Dugotrajno dermalno	212 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemska	
	2-metoksi-1-metiletil acetat	DNEL	Dugotrajno peroralno	1.67 mg/kg tm/ dan	Potrošač	Sistemska
		DNEL	Dugotrajno inhalacija	33 mg/m ³	Potrošač	Lokalni
		DNEL	Dugotrajno inhalacija	33 mg/m ³	Potrošač	Sistemska
DNEL		Dugotrajno dermalno	54.8 mg/kg tm/ dan	Potrošač	Sistemska	
DNEL		Dugotrajno dermalno	153.5 mg/kg tm/ dan	Radnici	Sistemska	
DNEL		Dugotrajno inhalacija	275 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
etil 3-etoksipropionat	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	550 mg/m ³	Radnici	Lokalni	
	DNEL	Dugotrajno dermalno	102 mg/cm ²	Radnici	Lokalni	
	DNEL	Dugotrajno peroralno	1.2 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno dermalno	24.2 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	72.6 mg/m ³	Potrošač	Lokalni	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	72.6 mg/m ³	Potrošač	Sistemska	
Etilbenzen	DNEL	Dugotrajno dermalno	102 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	610 mg/m ³	Radnici	Lokalni	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	610 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno peroralno	1.6 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	15 mg/m ³	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	77 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
2-butoksietilacetat	DNEL	Dugotrajno dermalno	180 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	293 mg/m ³	Radnici	Lokalni	
	DNEL	Dugotrajno peroralno	8.6 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Kratkotrajno peroralno	36 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Kratkotrajno dermalno	72 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	80 mg/m ³	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno dermalno	102 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemska	
	DNEL	Kratkotrajno dermalno	120 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	133 mg/m ³	Radnici	Sistemska	
	DNEL	Dugotrajno dermalno	169 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemska	
DNEL	Kratkotrajno inhalacija	200 mg/m ³	Potrošač	Lokalni		

Ugljovodonici, C9, aromatični	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	333 mg/m ³	Radnici	Lokalni
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	150 mg/m ³	Radnici	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno dermalno	25 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	32 mg/m ³	Potrošač	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno dermalno	11 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemiški
2,3-epoksipropil neodekanoat	DNEL	Dugotrajno peroralno	11 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno dermalno	1.15 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	1.6 mg/m ³	Potrošač	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno dermalno	1.9 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemiški
	DNEL	Kratkotrajno inhalacija	2.7 mg/m ³	Radnici	Sistemiški
Kalcijum bis (2-etilheksanoat)	DNEL	Dugotrajno inhalacija	2.7 mg/m ³	Radnici	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno peroralno	2.5 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno dermalno	2.83 mg/kg tm/dan	Potrošač	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno dermalno	5.67 mg/kg tm/dan	Radnici	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	8 mg/m ³	Potrošač	Sistemiški
	DNEL	Dugotrajno inhalacija	32 mg/m ³	Radnici	Sistemiški

PNEC

Naziv proizvoda/sastojka	Tip	Deo životne sredine	Vrednost	Detalj metode
n-butil acetat	-	Slatka voda	0.18 mg/l	-
	-	Morska voda	0.018 mg/l	-
	-	Slatkovodni sediment	0.981 mg/kg	-
	-	Morski sediment	0.0981 mg/kg	-
	-	Postrojenje za preradu otpadnih voda	35.6 mg/l	-
ksilen	-	Zemljište	0.0903 mg/kg	-
	-	Slatka voda	0.327 mg/l	-
	-	Morska voda	0.327 mg/l	-
	-	Postrojenje za preradu otpadnih voda	6.58 mg/l	-
	-	Slatkovodni sediment	12.46 mg/kg dwt	-
2-metoksi-1-metiletil acetat	-	Morski sediment	12.46 mg/kg dwt	-
	-	Zemljište	2.31 mg/kg	-
	-	Slatka voda	0.635 mg/l	-
	-	Morska voda	0.0635 mg/l	-
	-	Slatkovodni sediment	3.29 mg/kg	-
etil 3-etoksipropionat	-	Morski sediment	0.329 mg/kg	-
	-	Zemljište	0.29 mg/kg	-
	-	Postrojenje za preradu otpadnih voda	100 mg/l	-
	-	Slatka voda	0.0609 mg/l	Faktori procene
	-	Morska voda	0.00609 mg/l	Faktori procene
etilbenzen	-	Slatkovodni sediment	0.419 mg/kg	-
	-	Morski sediment	0.0419 mg/kg	-
	-	Zemljište	0.048 mg/kg	-
	-	Postrojenje za preradu otpadnih voda	50 mg/l	Faktori procene
	-	Slatka voda	0.1 mg/l	Faktori procene
-	Morska voda	0.01 mg/l	Faktori procene	
-	Postrojenje za preradu otpadnih voda	9.6 mg/l	Faktori procene	
-	Slatkovodni sediment	13.7 mg/kg dwt	Ravnotežna raspodela	

2-butoksietilacetat	-	Morski sediment	1.37 mg/kg dwt	Ravnotežna raspodela
	-	Zemljište	2.68 mg/kg dwt	Ravnotežna raspodela
	-	Sekundarno trovanje	20 mg/kg	-
	-	Slatka voda	0.304 mg/l	-
	-	Morska voda	0.0304 mg/l	-
	-	Slatkovodni sediment	2.03 mg/kg dwt	-
	-	Morski sediment	0.203 mg/kg dwt	-
	-	Zemljište	0.42 mg/kg dwt	-
	-	Postrojenje za preradu otpadnih voda	90 mg/l	-

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženost i lična zaštita

Tehničke mere: Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju. Koristite zatvorene prostore uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti radi održanja nivoa u vazduhu ispod bilo kojih preporučenih granica ili obaveznih limita. Tehnička kontrola je potrebna za držanje koncentracije gasa, pare ili prašine ispod donje granice eksplozivnosti. Koristite opremu za ventilaciju otpornu na eksploziju.

Higijenske mere: Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela, pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi budu u blizini radne zone.

Zaštita disajnih organa: Odabir respiratora mora se zasnivati na poznatim ili očekivanim nivoima izloženosti, opasnostima proizvoda i sigurnim radnim granicama odabranog respiratora. Ako su radnici izloženi koncentracijama iznad granične vrednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće, sertifikovane respiratore. Koristite pravilno postavljen respirator sa prečišćavanjem vazduha ili sa dovodom vazduha u skladu sa odobrenim standardom ako procena rizika ukazuje da je to neophodno. Nosite respirator u skladu sa SRPS EN140. Tip filtera: organska para (Tip A) i filter za čestice P3.

Ograničenja u korišćenju: Osobe obolele od astme, alergija ili hroničnih ili ponavljajućih respiratornih bolesti ne bi smele biti zaposlene u bilo kom procesu u kome se koristi ovaj proizvod.

Zaštita očiju: Zaštitne naočare za hemijsko prskanje sa bočnim štitnicima u skladu sa standardom SRPS EN 166.

Zaštita ruku: Rukavice neprobojne i otporne na hemikalije, u skladu sa odobrenim standardom, treba nositi u svakom trenutku prilikom rukovanja hemijskim proizvodima ako procena rizika ukaže da je to neophodno. Uzimajući u obzir parametre koje je odredio proizvođač rukavica, tokom upotrebe proverite da li rukavice još uvek zadržavaju svoja zaštitna svojstva. Treba napomenuti da vreme proboja bilo kog materijala za rukavice može biti različito kod različitih proizvođača rukavica. U slučaju smeša, koje se sastoje od više supstanci, vreme zaštite rukavica ne može se tačno proceniti. Kada može doći do dugotrajnog ili često ponovljenog kontakta, preporučuje se zaštitna rukavica sa stepenom zaštite 6 (vreme prodora veće od 480 minuta u skladu sa SRPS EN 374). Kada se očekuje samo kratak kontakt, preporučuje se zaštitna rukavica sa stepenom zaštite 2 ili višim (vreme prodora veće od 30 minuta u skladu sa SRPS EN 374). Korisnik mora proveriti da je konačni izbor vrste rukavica za rukovanje ovim

proizvodom najprikladniji i uzima u obzir posebne uslove korišćenja, koji su obuhvaćenim procenom rizika korisnika.

Za produženo ili ponovljeno rukovanje koristite sledeće vrste rukavica:

Preporučeno: butil guma.

Može da se koristi: -

Nije preporučljivo: -

Zaštita tela Lična zaštitna oprema za telo treba da se bira na osnovu zadatka koji se obavlja i rizika i treba da bude odobrena od strane stručnjaka pre rukovanja ovim proizvodom. Kada postoji opasnost od paljenja od statičkog elektriciteta, nositi antistatičku zaštitnu odeću. Za najveću zaštitu od statičkih pražnjenja, odeća treba da obuhvata antistatičke kombinezone, čizme i rukavice. Pogledati standard SRPS EN 1149 za dodatne informacije o zahtevima koji se odnose na materijal i dizajn i metode ispitivanja.

Zaštita za ostale delove kože: Odgovarajuću obuću i ostale mere zaštite kože treba izabrati na osnovu zadatka koji se obavlja i povezanih rizika i treba da ih odobri stručnjak, pre rukovanja ovim proizvodom.

Kontrola izlaganja životne sredine: Emisije iz ventilacije ili opreme za radne procese treba proveriti kako bi se osiguralo da su u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine. U nekim slučajevima će biti potrebni uređaji za prečišćavanje dima, filteri ili inženjerske modifikacije procesne opreme da bi se emisija smanjila na prihvatljive nivoe.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled – agregatno stanje	Tečnost. Boja: Crna.
Miris	Karakterističan miris.
Prag mirisa:	Nisu dostupni podaci.
pH:	Nerastvorljivo u vodi.
Tačka topljenja / tačka mržnjenja:	Može početi da očvršćuje na sledećim temperaturama: -50°C (-58°F) Ovo je bazirano na podacima za sledeće sastojke: etil 3-etoksipropionat. Ponderisana srednja vrednost: -87.71°C (-125.9°F)
Početna tačka ključanja i opseg ključanja:	>37.78°C
Tačka paljenja:	zatvoreni sud: 23°C
Brzina isparavanja:	Najviša poznata vrednost: 1 (n-butil acetat) Ponderisana srednja vrednost: 0,89 u poređenju sa butil acetatom.
Zapaljivost(čvrsto, gasovito):	Tečnost.
Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:	Za etil 3-etoksipropionat Donja: 1.05 % Gornja: 9.8 %.
Napon pare:	Najviša poznata vrednost: 1.5 kPa (11.3 mm Hg) (na 20°C) (n-butil acetat) Ponderisana srednja vrednost: 1.04 kPa (7.8 mm Hg) (na 20°C)

Gustina pare:	Najveća poznata vrednost: 5.5 (vazduh = 1) (2-butoksietilacetat). Ponderisana srednja vrednost: 4.09 (Vazduh = 1)
Relativna gustina:	1.02
Rastvorljivost:	Nerastvorljivo u hladnoj vodi
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:	Nije primenljivo.
Temperatura samopaljenja:	333°C (631.4°F) (2-metoksi-1-metiletilacetat).
Temperatura razlaganja:	Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja (videti Poglavlje 7).
Viskozitet:	Kinematički (40 °C) >0,21 cm ² /s 60 - 100 s (ISO 6mm)
Eksplozivna svojstva:	Sam proizvod nije eksplozivan, ali moguće je stvaranje eksplozivne smeše pare ili prašine sa vazduhom.
Oksidujuća svojstva:	Proizvod ne predstavlja opasnost kao oksidans.

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Ostali podaci: Nema dostupnih informacija.

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost: Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se odnose na reaktivnost.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Hemijska stabilnost: Ovaj proizvod je stabilan.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije: Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati: Pri izlaganju visokim temperaturama može doći do stvaranja opasnih proizvoda raspadanja.
Pozovite se na zaštitne mere nabrojane u Poglavljima 7 i 8.

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Materijali koje treba izbegavati: Čuvati odvojeno od: oksidativnih sredstava, jakih baza, jakih kiselina, amina, alkohola, vode. Nekontrolisane egzotermne reakcije se javljaju sa aminima i alkoholima.

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje: U zavisnosti od uslova, proizvodi razlaganja mogu sadržavati sledeće: okside ugljenika.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podaci za pojedine sastojke:

Naziv proizvoda/sastojka	Rezultat	Vrste	Doza	Izlaganje
n-butil acetat	LC50 inhalacija para	Pacov	>21.1 mg/l	4 sata
	LC50 inhalacija para	Pacov	2000 ppm	4 sata
	LD50 dermalno	Kunić	>17600 mg/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov	10.768 g/kg	-
ksilen	LD50 dermalno	Kunić	>1.7 g/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov	4.3 g/kg	-
2-metoksi-1-metiletil acetat	LD50 dermalno	Kunić	>5 g/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov	8532 mg/kg	-
etil 3-etoksipropionat	LD50 dermalno	Kunić	10 g/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov	3200 mg/kg	-
etilbenzen	LC50 inhalaciono para	Pacov	17.8 mg/l	4 sata
	LD50 dermalno	Kunić	17.8 g/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov	3.5 g/kg	-
2-butoksietilacetat	LD50 dermalno	Kunić	1500 mg/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov	1880 mg/kg	-
Ugljovodonici, C9, aromatični	LD50 dermalno	Kunić	>3160 mg/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov - ženka	3492 mg/kg	-
2,3-epoksipropil neodekanoat	LD50 dermalno	Pacov	3800 mg/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov	9.6 g/kg	-
Heksametilen diizocijanat, oligomeri	LD50 dermalno	Kunić	>2000 mg/kg	-
	LD50 peroralno	Pacov - ženka	>2500 mg/kg	-

Procena akutne toksičnosti:

Put izlaganja	ATE vrednost
Peroralno	106883.51 mg/kg
Dermalno	12053.02 mg/kg

Inhalacija (pare)	101.63 mg/l
-------------------	-------------

Korozivno oštećenje kože/iritacija : Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podaci za pojedine sastojke:

Naziv proizvoda /sastojka	Rezultat	Vrsta	Skor	Izloženost	Opažanje
Ksilen	Umereno iritativno	Kunić	-	24 sati 500 mg	-

Teško oštećenje oka / iritacija oka: Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Mutagenost germitivnih ćelija Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Karcinogenost: Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Toksičnost po reprodukciju: Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost Na osnovu koncentracija pojedinačnih sastojaka i kriterijuma za klasifikaciju, smeša se klasifikuje u klasu opasnosti Spec.toks.-J13 (narkotički efekti), H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Podaci za pojedine sastojke:

Naziv proizvoda/sastojka	Kategorija	Put izlaganja	Ciljni organi
n-butyl-acetat	kategorija 3	Nije primenjivo	Narkotički efekat
ksilen	kategorija 3	Nije primenjivo	Iritacija respiratornih organa
Ugljovodonici, C9, aromatični	kategorija 3	Nije primenjivo	Narkotički efekat
	kategorija 3	Nije primenjivo	Iritacija respiratornih organa
Heksameten diizocijanat, oligomeri	kategorija 3	Nije primenjivo	Iritacija respiratornih organa

Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podaci za pojedine sastojke:

Naziv proizvoda/sastojka	Kategorija	Put izlaganja	Ciljani organi
Etilbenzen	Kategorija 2	Nije određen	Organi čula sluha

Opasnost od aspiracije

Na osnovu koncentracije pojedinačnih sastojaka i podataka iz Poglavlja 9, smeša se ne klasifikuje u ovu klasu opasnosti.

Podaci za pojedine sastojke:

Naziv proizvoda/ sastojka	Rezultat
ksilen	Opasnost od aspiracije - 1. kategorija
etilbenzen	Opasnost od aspiracije - 1. kategorija
Ugljovodonici, C9, aromatični	Opasnost od aspiracije - 1. kategorija

Druge informacije:

Izlaganje koncentraciji para rastvarača iznad navedene granice profesionalne izloženosti može rezultirati štetnim uticajem na zdravlje kao što su iritacija sluznice i respiratornog sistema i štetnim efektima na bubrege, jetru i centralni nervni sistem. Simptomi i znakovi uključuju glavobolju, vrtoglavicu, umor, mišićnu slabost, pospanost i, u ekstremnim slučajevima, gubitak svesti. Rastvarači mogu izazvati neke od gore navedenih efekata apsorpcijom kroz kožu. Ponovljeni ili produženi kontakt sa smešom može prouzrokovati uklanjanje prirodne masti sa kože, što rezultira nealergijskim kontaktnim dermatitisom i apsorpcijom kroz kožu. Ovde su uzeti u obzir, tamo gde su poznati, odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti komponenata iz kratkoročnog i dugotrajnog izlaganja oralnim, inhalacijskim i dermalnim načinima izlaganja i dodira sa očima. Na osnovu svojstava komponenata izocijanata i uzimajući u obzir toksikološke podatke o sličnim smešama, ova smeša može izazvati akutnu iritaciju i / ili senzibilizaciju respiratornog sistema, što dovodi do astmatičnog stanja, piskanja i stezanja u grudima. Osetljive osobe mogu naknadno pokazivati astmatične simptome kada su izložene atmosferskim koncentracijama znatno ispod graničnih vrednosti. Ponavljano izlaganje može dovesti do trajne respiratorne smetnje. Ponovljeni ili produženi kontakt sa iritantima može prouzrokovati dermatitis.

Sadrži 2,3-epoksipropil neodekanoat, heksametilen diizocijanat, oligomere. Može izazvati alergijsku reakciju.

Poglavlje 12. Ektotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Podaci o smeši nisu dostupni. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Podaci o pojedinim sastojcima:

Naziv proizvoda/sastojka	Rezultat	Vrste	Izlaganje
n-butil-acetat	Akutno LC50 18 mg/l	Ribe	96 časova
2-metoksi-1-metiletil acetat	Akutno LC50 161 mg/l slatka voda	Ribe	96 časova
Etilbenzen	Akutno LC50 150 do 200 mg/l	Ribe	96 časova

2-butoksietilacetat	slatka voda Akutno LC50 28 mg/l	Ribe	96 časova
Ugljovodonici, C9, aromatični	EC50 3.2 mg/l LC50 9.2 mg/l	Rakovi	48 časova
2,3-epoksipropil neodekanoat	Akutno EC50 3.5 mg/l Akutno EC50 4.8 mg/l	Ribe	96 časova
Heksametilen diizocijanat, oligomeri	Akutno LC50 9.6 mg/l Akutno EC50 >1000 mg/l Akutno EC50 >100 mg/l Akutno LC50 >100 mg/l	Alge Rakovi Ribe	96 časova 48 časova 96 časova

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Naziv proizvoda/sastojka	Test	Rezultat	Doza	Inokulum
n-butil-acetat	TEPA i OECD 301D	83 % - lako - 28 dana	-	-
2-butoksietilacetat	OECD 301A	97 % - lako - 7 dana	-	-
Ugljovodonici, C9, aromatični	-	75 % - lako - 28 dana	-	-

Naziv proizvoda/sastojka	Poluživot u vodenoj životnoj sredini	Fotoliza	Biorazgradivost
n-butil-acetat	-	-	Lako
ksilen	-	-	Lako
etilbenzen	-	-	Lako
2-butoksietilacetat	-	-	Lako
Ugljovodonici, C9, aromatični	-	-	Lako
2,3-epoksipropil neodekanoat	-	-	Nije lako
Heksametilen diizocijanat, oligomeri	-	-	Nije lako

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Naziv proizvoda/sastojka	LogP _{ow}	BCF	Potencijal
n-butil acetat	1.78	-	nizak
Ksilen	3.16	7.4 do 18.5	nizak
2-metoksi-1-metiletil acetat	0.56	-	nizak
etilbenzen	3.15	79.43	nizak
2-butoksietilacetat	1.51	-	nizak
2,3-epoksipropil neodekanoat	4.4	-	visok
Heksametilen diizocijanat, oligomeri	-	3.2	nizak

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih podataka.

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB

Ova smeša ne sadrži supstance za koje je procenjeno da su PBT ili vPvB.

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Poglavlje 13. Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Proizvod:

Metode odlaganja

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon). Odložite višak proizvoda i proizvod koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog operatera za upravljanje otpadom. Neobrađeni otpad ne sme da se ispušta u kanalizaciju, osim ako to nije u skladu sa preporukama nadležnih vlasti.

Opasni otpad:

Da

Kataloški broj otpada:

08 01 11* - otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

15 01 04 - metalno pakovanje

Pakovanje:

Metode odlaganja:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće. Otpad od pakovanja bi trebalo da se reciklira. Kada recikliranje nije moguće treba uzeti u obzir spaljivanje ili odlaganje. Sa kontaminiranom ambalažom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS" 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon).

Posebne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod i njegova ambalaža moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba voditi računa pri rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji još nisu očišćeni ili isprani. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Isparenja ostatka proizvoda mogu stvoriti jako zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar kontejnera. Ne seći, variti ili brusiti upotrebene kontejnere osim ukoliko su temeljno očišćeni iznutra. Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljištem, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Podpoglavlje 14.1. UN broj

UN1263 (ADR/RID, ADN, IMDG, IATA)

Podpoglavlje 14.2. UN Naziv za teret u transportu

BOJE (ADR/RID, ADN, IMDG, IATA)

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu

3 (ADR/RID, ADN, IMDG, IATA)

Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa

III (ADR/RID, ADN, IMDG, IATA)

Podpoglavlje 14.5. Opasnosti po životnu sredinu

Ne (ADR/RID, IMDG, IATA), da (ADN)

Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Prevoz unutar poseda korisnika: uvek prevozite u zatvorenim, uspravnim i obezbeđenim kontejnerima. Obezbedite da osobe koje prevoze proizvod znaju šta da rade u slučaju nesreće ili prosipanja

Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju

Nije primenjivo.

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životno sredinom

Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom:

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015).
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013, 52/2017 i 21/19).
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017).
Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija "Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44 /2017, 36/2018 i 9/2020). Lista B: maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u premazima koje se koriste za reparaciju drumskih vozila ili njihovih delova pri popravljanju, konzervaciji ili dekoraciji van proizvodnih pogona max. VOC B (i) (dvokomponentni premazi): 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži manje od 500 g/l.
Prema Pravilniku o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS”, br. 41 od 15. juna 2010, 51. od 12. juna 2015, 50 od 29. juna 2018.) spada u P5c kategoriju opasnosti.
Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09,88/10, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/10 i 93/19).

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije Nije vršena.

Poglavlje 16. Ostali podaci

Značenja skraćenica i akronima

- GVI - granična vrednost izloženosti na radnom mestu
- KGVI - kratkotrajna granična vrednost izloženosti na radnom mestu
- vPvB - veoma perzistentna, veoma bioakumulativna
- PBT - perzistentna, bioakumulativna i toksična
- ECHA-Evropska agencija za hemikalije
- DNEL – izvedena doza bez efekta
- PNEC - koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu
- NOEC – koncentracija bez uočenog efekta
- LD50 -doza koja će ubiti 50% ispitnih životinja
- LC50- koncentracija koja će ubiti 50% ispitnih životinja
- EC50- efektivna koncentracija koja dovodi do imobilizacije 50 % jedinki
- BCF - faktor biokoncentracije

Izvori podataka: Web sajt Evropske Agencije za hemikalije: <http://echa.europa.eu/>
Originalni bezbednosni list proizvođača DELTRON GRS DG BLUE BLACK, verzija 12.09 od 14.03.2020.

Metoda procene podataka: Korišćena je metoda izračunavanja.

Skraćenice za klase opasnosti:

- Zap.teč 2 - zapaljive tečnosti, kategorija 2
- Zap.teč 3 - zapaljive tečnosti, kategorija 3
- Asp. 1 - opasnost od aspiracije, kategorija 1
- Ak. toks. 4 - akutna toksičnost, kategorija 4
- Irit. kože 2 - Korozija kože/iritacija kože, kategorija 2
- Ošt.oka 1 - Teško oštećenje oka/iritacija oka, kategorija 1
- Irit.oka 2 - Teško oštećenje oka/iritacija oka, kategorija 2
- Senzib.kože 1 - Senzibilizacija kože, kategorija 1
- Mut.germ. 2 - Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 2
- Toks. po repr. 2 - Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2
- Spec.toks.-I13 - Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, kategorija 3
- Spec.toks.-VI2 - Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženosti, kategorija 2
- Vod.živ.sred.-hron. 2 - Opasnost po vodenu životnu sredinu – hronična, kategorija 2

Spisak H oznaka::

- H225 - Lako zapaljiva tečnost i para
- H226 - Zapaljiva tečnost i para
- H302 - Štetno ako se proguta
- H304 - Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva
- H312 - Štetno u kontaktu sa kožom
- H315 - Izaziva iritaciju kože
- H317 - Može da izazove alergijske reakcije na koži
- H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka
- H319 - Dovodi do jake iritacije oka

H332 - Štetno ako se udiše
H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H336 - Može da izazove pospanost i nesvesticu
H341 - Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata
H361d - Sumnja se da može štetno da utiče na plod.
H373 - Može da dovede do oštećenja organa sled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja
H411 - Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Savet o odgovarajućoj obuci za zaposlene: Zaposleni koji koriste proizvod treba da budu obučeni o rizicima za zdravlje, higijenu, korišćenje ličnih sredstava zaštite, preventivnim merama za sprečavanje akcidenta, postupcima spašavanja, itd, ...
Informacije i podaci u bezbednosnom listu namenjeni su svima koji su u kontaktu sa njim tj. koriste ga, rukuju sa njim ili transportuju ovaj proizvod. Informacije u bezbednosnom listu su zasnovane na sadašnjem nivou našeg znanja i podložne su izmeni. Korisnici našeg proizvoda moraju da preuzmu odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa

Odgovornosti: Bezbednosni list sadrži informacije zasnovane na našim najnovijim saznanjima. Informacije su date isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose na tačno određenu i naznačenu hemikaliju i postoji mogućnost da se ne mogu primeniti u slučajevima kada se ta hemikalija koristi u kombinaciji sa drugim hemikalijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu ovog bezbednosnog lista.